



SPG Feststoffpumpen

Baureihe AH, M, HH und L horizontal

Extra schwere Ausführung, für fast alle Schlämme und Feststoffanteile bis 70%

SPG 3/2 AH	80 m ³ /h
SPG 4/3 AH	150 m ³ /h
SPG 6/4 AH	300 m ³ /h
SPG 8/6 AH	600 m ³ /h

Lagerungen Größe C, D oder E – je nach Typ

Baureihe LL	mittelschwere Ausführung, Ausrüstung in Cr-Gusseisen A05
Baureihe LS	mittelschwere Ausführung, Ausrüstung in Naturgummi R55
Baureihe G / GH	Kiesbagger-Pumpen

Baureihe SP /SPR – Sumpfpumpe vertikal

Dichtungslose Vertikalpumpe

SPG 40 SP/SPR	40 m ³ /h
SPG 65 SP/SPR	100 m ³ /h
SPG 100 SP/SPR	300 m ³ /h
SPG 150 SP/SPR	450 m ³ /h

Verfügbare Wellenabdichtungen

- Stopfbuchspackung mit Sperrwasser in 2 Varianten
- Wellenabdichtung hydrodynamisch mittels Entlastungsrads (Expeller)
- Gleitringdichtung mit Spülung bei geringem Wasserbedarf

Schnittzeichnungen und Ersatzteillisten erscheinen in Kürze!

Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.

Sie werden überrascht sein. Ein komplettes Pumpengehäuse (plug and play) mit freier Welle, ohne Motor und Keilriemenantrieb ist oft günstiger als Ersatzteile.

Sonderangebote und Aktionen finden Sie unter der Rubrik **Aktuelles**.